



محصول Tarigh UTM مدل TU200 یک سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات برای شبکه‌های متوسط می‌باشد. این محصول سرویس‌های مختلف امنیتی اعم از دیواره آتش، شبکه اختصاصی مجازی، گروه‌بندی و احراز اصالت کاربران، حسابرسی، فیلترینگ و حافظه نهان وب، سیستم ضد ویروس، مدیریت پهنای باند و سیستم تشخیص نفوذ را بصورت متمرکز و یکپارچه ارائه می‌کند. در این محصول از ماژول امنیتی کیا (ساخت شرکت پیام‌پرداز) جهت حفاظت از اطلاعات حساس سیستم استفاده شده است. احراز اصالت مدیر سیستم بصورت دو عاملی (با استفاده از توکن کیا) بوده و مدیریت سیستم از راه دور بصورت امن امکان‌پذیر می‌باشد. این محصول از دو رابط کاربر پسند مبتنی بر وب و فرمان برخوردار می‌باشد.

سرویس های امنیتی:

Firewall	Stateful Packet Filter NAT/PAT
IPSec VPN	Subnet to Subnet AH and ESP Protocols Proprietary Algorithm Standard Algorithm (AES,3DES) IKE NAT Traversal Automatic & Manual Key DH Groups 2,14,15,16,17,18 Protected sensitive information with Secure Module Peer authentication methods : Preshared Key, Public Key
PPTP VPN	Support Standard Algorithm Authentication Method (PAP,CHAP,MS-CHAP,MSCHAPV2) Connection to RADIUS
User Authentication	Local RADIUS Active Directory
Accounting	Time and Byte limitation (Daily, Weekly, Monthly) Connection Accounting Daily Accounting

	User Accounting
Access Control	Various user groups Definition Network access policy per group Bandwidth management per group Web access filtering per group Time and Byte limitation per group
Web Control	Caching URL Filtering Transparent Proxy Non Transparent Proxy (User Authentication via local Users & RADIUS) Online Users Web Access Report
Antivirus	Support ClamAV Support Kaspersky
Bandwidth Management	Dynamic Shaping Dynamic Sharing Policy Definition per Group of Users
IDS	Support Various Signatures Various Log Reports
Networking	Static Routing DHCP Server DNS Forwarder
System	Log Management Graphical Monitoring of System Resources CLI Console Secure Web Console Based on Security Protocol
Security Module	Protection of Sensitive Information Two Factor Authentication of Manager

ظرفیت و میزان گذردهی:

Firewall Throughput	2.5 Gbps
Concurrent Sessions	700.000
New Session Per Second	15000
Max Security Policy	3000
Maximum VPN Throughput (IPSec)	340 Mbps

مشخصات سخت افزاري:

Network Interfaces	4 10/100/1000 Mbps
USB Ports	2
Dimension	426 * 365 * 44 mm
Weight	6.5 kg